

	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б ОГРН 1147746529920			Инструкция по применению
	Выпуск 2	Изменение	Экземпляр №	Лист 1/4

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НПП Рогнеда»

А.Е. Варганов

26 октября 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Универсального антисептического состава "БИОСЕПТ® S"

Разработчик – ООО «НПП Рогнеда»
Выпускается по ТУ 2389-004-13238275-96

1 Общие положения

Состав «Биосепт® S» представляет собой водный раствор полимерных производных гуанидина, комплекса дополнительных антисептических и других целевых добавок.

Антисептический состав «Биосепт® S»:

- допущен к применению на территории ЕАЭС (Свидетельство о госрегистрации № RU.77.01.34.008.E.007351.09.12 от 19.09.2012 г.).
- сертифицирован в Государственной системе технического регулирования Республики Казахстан (сертификат №KZ.3500564.01.01.01359 от 30.04.2015 г.);
- соответствует рекомендациям Роспотребнадзора.

Антисептический состав «Биосепт® S»:

- *содержит высокоэффективную комбинацию биоцидов и фунгицидов;*
- *содержит действующие вещества с дезинфицирующим эффектом;*
- *предотвращает появление и останавливает развитие уже начавшегося биопоражения;*
- *эффективно останавливает развитие патогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий, микробов), плесени, грибка;*
- *обладает низкой коррозионной активностью;*
- *не оставляет следов, разводов, пятен;*
- *не изменяет вид, цвет, структуру обработанной поверхности;*
- *рекомендован для санации подъездов и др. мест общего пользования;*
- *подходит для обработки помещений для хранения продуктов;*
- *экологически безопасен;*
- *не содержит органических растворителей, не имеет запаха.*

2 Назначение и область применения

Состав «Биосепт® S» выпускается в двух формах:

- в виде готового к применению универсального антисептического состава «Биосепт® S»;
- в виде концентрата «Биосепт® S» (Концентрат 100К), требующего 100-кратного разведения;

	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б ОГРН 1147746529920			Инструкция по применению
	Выпуск 2	Изменение	Экземпляр №	Лист 2/4

Состав предназначен для антисептической обработки поверхностей в местах общего пользования (перила, поручни, ручки, мебель, оргтехника, сантехника, стены, потолки и пр.), а также биозащитной обработки древесины.

Данная инструкция регламентирует порядок санобработки мест общего пользования внутри и снаружи зданий и сооружений промышленного, общественного, жилищного и гражданского строительства.

Применяется внутри жилых, общественных и административных зданий, а также в общественном транспорте, в сфере ЖКХ, для обработки дорог, тротуаров и пр.

Разрешен для применения в ходе обработки мест хранения продуктов (стеллажей или тележек в продуктовых магазинах).

Состав «Биосепт® S» рекомендован для санитарной обработки в рамках комплекса спецмер, направленных на предотвращение контаминации микроорганизмами объектов среды обитания человека.

Не допускается обработка поверхностей, непосредственно контактирующих с готовыми пищевыми продуктами.

Не допускается использование состава не по назначению.

3 Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
1 Внешний вид и цвет	Жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета. допускается легкая опалесценция.
2 Плотность, г/см ³ при 20°С	не менее 1,003
3 Концентрация действующих веществ, мас. % - для «Биосепт® S» - для «Биосепт® S» (Концентрат 100К),	не менее 0,2
	не менее 20

4 Условия проведения работ

Работы следует проводить при температуре окружающей среды, состава и обрабатываемой поверхности не ниже 0 °С и влажности воздуха не более 90 %.

5 Подготовка поверхности

Подготовка перед санацией мест общего пользования

5.1 Перед проведением санобработки необходимо проводить очистку поверхностей, смывая видимые загрязнения с полов, стен, плитусов, подоконников, дверей и пр. объектов.

5.2 Перед нанесением состава «Биосепт® S» необходимо защищать в зоне работ элементы, не подлежащие санобработке полиэтиленовой плёнкой или плотным картоном.

6 Проведение работ

Проведение работ при санации мест общего пользования

6.1 В общем случае порядок проведения санобработки должен соответствовать требованиям СП 3.5.1378-03 и МР 3.5.0071-13.

6.2 Состав «Биосепт® S» может быть нанесен на обрабатываемую поверхность следующими способами: распылением (орошением) и протираанием (ветошью, щеткой).

	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б ОГРН 1147746529920			Инструкция по применению
	Выпуск 2	Изменение	Экземпляр №	Лист 3/4

Орошение более эффективно, чем протирание, однако предполагает использование специальных распылителей и может применяться только в отсутствие людей.

6.3 Перед использованием состава «Биосепт® S» (Концентрат 100K), необходимо приготовить рабочий раствор. Состав в количестве 1 часть следует перелить в емкость для разбавления и долить при перемешивании 99 частей воды.

6.4 Средний расход состава «Биосепт® S» на санобработку - от 100 до 120 мл/м².

6.5 Протирание - применяется для обработки различных поверхностей (пола, стен, дверей, подоконников), санитарно-технического оборудования. Ветошь погружается в раствор, смачивается, отжимается, после чего ею проводится протирание поверхности; возможно использование уборочного инвентаря (щёток, ершей). Протирание осуществляется одно- или двукратно.

6.6 Орошение - используется для санитарной обработки поверхностей помещений (пола, стен, и др.). Орошение осуществляется однократно при помощи гидропульта, распылителя и др. аппаратуры; процесс орошения стен начинают сверху, избыток влаги собирается с пола ветошью.

6.7 По окончании санобработки поверхности, при наличии на ней остатков состава или высолов, протирать ветошью, смоченной водой и осуществить проветривание помещения.

6.8 В общих условиях санацию проводить раз в сутки. В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки (например, эпидемии):

- обработку дверных ручек, перил проводить каждый час;
- санузлов, кранов, кнопок слива – три раза в день;
- полов, стен – два раза в день утром и вечером.

7 Техника безопасности при работе

7.1 Универсальный состав «Биосепт® S» пожаробезопасен.

7.2 Избегать попадания состава на открытые участки тела.

7.3 В ходе работ использовать:

- спецодежду: защитный халат или костюм, закрытую обувь;
- резиновые перчатки;
- в случае нанесения распылителем – **обязательное применение** защитных очков и

противоаэрозольного респиратора.

7.4 При работах внутри зданий и сооружений обеспечить хорошее проветривание помещений.

7.5 Работы с составом на высоте следует выполнять с лесов, подмостей или люлек.

7.6 Во время работ не принимать пищу на рабочем месте, не курить.

После окончания работы руки следует тщательно вымыть с мылом и смазать жировыми кремами.

7.7 Меры первой помощи.

При попадании состава на кожу - снять загрязнённую одежду, промыть проточной водой с мылом и смазать жировыми кремами.

При попадании через рот – промыть ротовую полость водой, обильное питьё, активированный уголь. Обратиться за медицинской помощью.

	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б ОГРН 1147746529920			Инструкция по применению
	Выпуск 2	Изменение	Экземпляр №	Лист 4/4

При попадании в глаза – немедленно начать промывание глаз проточной водой при широко раскрытой глазной щели. Промывать в течение 15 минут. Обратиться за консультацией к окулисту.

При вдыхании – обеспечить приток свежего воздуха.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение состава «Биосепт® S» в заводской герметичной упаковке осуществляется по ГОСТ 9980.5-2009.

Состав следует транспортировать и хранить при температуре не ниже 0 °С.

Состав выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток.

Перед применением замороженный состав нагреть до температуры 60 °С и тщательно размешать до полного растворения осадка.

Недопустимо повторное замораживание состава.

Недопустимо циклическое замораживание состава (например, во время весенних оттепелей).

Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности приводит к разрушению тары.

Предохранять продукт от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества антисептического состава «Биосепт® S» требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по применению.


9.2 Срок годности – 3 года в заполненной герметичной таре.

9.3 По истечении указанного срока состав «Биосепт® S» может быть использован только после проверки на соответствие требованиям технических условий.


Начальник научно-технического центра

 С.Н. Пузырев

Начальник отдела стандартизации

 М.Е. Бурмяков

Инженер по стандартизации

 Н. Курачева